

Descripción del producto

SPC (Stone Plastic Composite) Polvo de piedra y PVC incluye 1.5mm Espuma IXPE

Fácil y rápida instalación
 Fácil limpieza
 Resistente a los golpes
 Impermeable, auto-extinguible, anti-hongos y anti-alérgica
 Poco mantenimiento y fácil limpieza
 No se mancha, no se raya
 No junta moho ni tampoco polvo
 No requiere pintura, ni pegamento
 Protección Rayos UV

1- Dimensiones Tabla: 1220 L x 150 A x 4 mm
 Empaque: Caja = 12 Tablas / 2,20 mt2 Rendimiento x caja

Composición:
 1. Capa ULTRAVIOLETA / PU (Poliuretano)
 2. 0,3 mm capa de desgaste
 3. Película de impresión
 4. Multicapa basado en 100% PVC virgen
 5. Piedra caliza
 6. Cloruro de Polivinilo

Requisitos de clasificación: Clase AC 4/32

Funcionalidad: Multipropósito

Características	Método	Unidades	Valor típico
Espesor	EN 428	mm	4
Capa de desgaste	EN 429	mm	0,3 mm
Clasificación	EN 685	clase	Clase C 4/32
Clasificación de fuego	EN 13501 - 1	clase	B -s1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	clase	R10
	EN13893	clase	Ds
Grupo de desgaste	EN 660 - 1		No pulir
Sangría residual	EN 433	mm	<0,1
Resistencia termica	DIN52612		0,02 m2 K / W
Uso de sillas giratorias	EN 425		Sin cambios en apariencia o daños
			> 6 Grado
Solidez del color	ISO 105-B02		Sí
Resistencia de productos químicos	EN 423		Sí, Max. 27 ° C
Sistema de calefacción de piso			<0,25%
Estabilidad dimensional	EN 434		5
Reducción de sonido	EN ISO 717-2	dB	

Colores:



resistente a impactos



resistente al agua



higiénico



fácil instalación



resistente al fuego



resistente a rasguños



no ocupa pegamento



fácil mantenimiento

